
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

First Semester Examination
Academic Session 2008/2009

November 2008

EKC 217 – Mass Transfer
[Pemindahan Jisim]

Duration : 3 hours
[Masa : 3 jam]

Please check that this examination paper consists of SEVEN pages of printed material and ONE page of Appendix before you begin the examination.

[*Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH muka surat yang bercetak dan SATU muka surat Lampiran sebelum anda memulakan peperiksaan ini.*]

Instructions: Answer any **FOUR** (4) questions.

Arahan: Jawab mana-mana **EMPAT** (4) soalan.]

You may answer the question either in Bahasa Malaysia or in English.

[*Anda dibenarkan menjawab soalan sama ada dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris.*]

Answer any **FOUR** questions.

*Jawab mana-mana **EMPAT** soalan.*

1. [a] Ammonia is absorbed in water from a mixture with air using a column operating at 1.2 atm and 350 K. The resistance to transfer can be regarded as lying entirely within the gas phase. At a point in the column, the partial pressure of the ammonia is 6.6 kN/m². The back pressure at the water interface is negligible and the resistance to transfer can be regarded as lying in a stationary gas film 1 mm thick. If the diffusivity of ammonia in air at 0° C and 1 atm is 0.216 cm²/s, what is the transfer rate per unit area at that point in the column? If the gas is compressed to 200 kN/m² pressure, how would the transfer rate be altered? The relationship of diffusivity with temperature and pressure is $D_{AB} \propto T^{1.75} \times \frac{1}{P}$.

Amonia telah diserap ke dalam air daripada suatu campuran bersama udara dengan menggunakan turus yang beroperasi pada 1.2 atm dan 350 K. Rintangan pemindahan berlaku dalam fasa gas. Pada suatu titik di dalam turus, tekanan separa amonia ialah 6.6 kN/m². Tekanan balik pada antara muka air diabaikan dan rintangan pemindahan berlaku dalam saput gas pegun berketinggian 1 mm. Jika kemeresapan amonia dalam air pada 0°C dan 1 atm ialah 0.216 cm²/s, apakah kadar pemindahan per unit keluasan pada titik itu dalam turus? Sekiranya gas dimampatkan ke tekanan 200 kN/m², bagaimanakah kadar pemindahan berubah? Hubungkait antara kemeresapan dengan suhu dan tekanan ialah $D_{AB} \propto T^{1.75} \times \frac{1}{P}$.

[13 marks/markah]

- [b] An ethanol (A)-water (B) solution in the form of a stagnant film 5.0 mm thick at 300 K is in contact at one surface with an organic solvent, in which ethanol is soluble and water is insoluble. At point 1, the concentration of ethanol is 25.7 wt% and the solution density is $\rho_1 = 972.8 \text{ kg/m}^3$. At point 2, the concentration of ethanol is 5.5 wt% and $\rho_2 = 988.1 \text{ kg/m}^3$. The diffusivity of ethanol at 300 K is $0.740 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$. Calculate the steady-state flux N_A .

Larutan etanol (A)-air (B) dalam keadaan saput pegun berketinggian 5 mm pada 300 K adalah bersentuhan dengan pelarut organik pada satu permukaan. Etanol bersifat boleh larut dan air tidak boleh larut. Pada titik 1, kepekatan etanol ialah 25.7 % berat dan ketumpatan larutan ialah $\rho_1 = 972.8 \text{ kg/m}^3$. Pada titik 2, kepekatan etanol ialah 5.5% berat dan $\rho_2 = 988.1 \text{ kg/m}^3$. Kemeresapan etanol pada 300 K ialah $0.740 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$. Kirakan fluks, N_A pada keadaan mantap.

Data given: Molecular weight of ethanol = 46.05 g/mole
 Molecular weight of water = 18.02 g/mole
Use basis of 100 kg of solution.

Data diberi: Jisim molekul etanol = 46.05 g/mol
 Jisim molekul air = 18.02 g/mol
Gunakan asas 100 kg larutan.

[12 marks/markah]

2. [a] Write short notes on volatility and relative volatility. Explain the influence of relative volatility on the separation of a binary mixture by distillation.

Tuliskan nota ringkas mengenai kemeluwapan dan kemeluwapan relatif. Terangkan pengaruh kemeluwapan relatif ke atas pemisahan campuran binari dengan menggunakan penyulingan.

[7 marks/markah]

- [b] A continuous fractionating column is required to separate a mixture containing 0.65 mole fraction of n-heptane (C_7H_{16}) and 0.35 mole fraction of n-octane (C_8H_{18}) into products of 99 mole % purity. The column is to operate at a pressure of 101.3 kN/m² with a vapor velocity of 0.75 m/s. The feed is all liquid at its boiling point, and is supplied to the column at 2.5 kg/s. The boiling point at the top of the column may be taken as 372 K and the equilibrium data are:

Suatu turus pemeringkatan berterusan dikehendaki memisahkan campuran yang mengandungi 0.65 pecahan mol n-heptana (C_7H_{16}) dan 0.35 pecahan mol n-oktana (C_8H_{18}) kepada produk-produk berketulenan 99% mol. Turus beroperasi pada tekanan 101.3 kN/m² dengan halaju wap 0.75 m/s. Suapan adalah cecair pada titik didih dan dibekalkan ke turus pada kadar 2.5 kg/s. Titik didih pada bahagian atas turus ialah 372 K dan data keseimbangan adalah:

$y =$ mole fraction of heptane in vapor <i>Pecahan mol heptana dalam wap</i>	$x =$ mole fraction of heptane in liquid <i>Pecahan mol heptana dalam cecair</i>
0.96	0.92
0.91	0.82
0.83	0.69
0.74	0.57
0.65	0.46
0.50	0.32
0.37	0.22
0.24	0.13

Calculate the following:

Kirakan yang berikut:

- [i] moles per hour of distillate and bottom

bilangan mol per jam bagi sulingan dan produk bawah

[4 marks/markah]

- [ii] minimum reflux ratio, R_m

nisbah refluks minimum, R_m

[4 marks/markah]

- [iii] the diameter of the column if the reflux ratio used is twice the minimum.

diameter turus sekiranya nisbah refluks yang digunakan adalah dua kali ganda nilai minimum.

[10 marks/markah]

Pelucut

Larutan daripada penyerap akan dipanaskan ke 120°C dan akan disuapkan ke dalam pelucut pada tekanan piawai 1 atm . Stim pelucut adalah pada tekanan atmosfera piawai dan dipanaslampau ke 122°C . Minyak yang telah dinyahbenzenakan, mengandungi 0.005 pecahan mol benzene, akan disejukkan ke 26°C dan dikembalikan ke dalam penyerap. Kadar kitaran stim yang akan digunakan adalah 1.5 kali nilai minimum. Suhu pelucut adalah tetap pada 122°C dan tekanan tetap pada 101.33 kN/m^2 .

Using the graphical method, compute the oil-circulation rate and the steam rate required. Assume that the system complies to Raoult's and Dalton's Laws.

Dengan menggunakan kaedah graf, kirakan kadar kitaran minyak dan stim yang diperlukan. Anggap bahawa sistem mematuhi Hukum-hukum Raoult dan Dalton.

Additional Data Given

Vapor pressure of benzene at 26°C is $13,330 \text{ N/m}^2$

Vapor pressure of benzene at 122°C is $319,900 \text{ N/m}^2$

Gas constant, $R = 8.3145 \text{ m}^3 \text{ Pa mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

All system operating using counter current configuration.

Data tambahan

Tekanan wap benzena pada 26°C adalah $13,330 \text{ N/m}^2$

Tekanan wap benzena pada 122°C adalah $319,900 \text{ N/m}^2$

Pemalar gas, $R = 8.3145 \text{ m}^3 \text{ Pa mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

Semua sistem beroperasi pada konfigurasi berlawanan arus.

[25 marks/markah]

5. [a] Describe the following terms normally used in liquid-liquid extraction:

- [i] Extract phase
- [ii] Tie Line
- [iii] Plait Point

Terangkan istilah berikut yang biasa digunakan dalam proses penyarian cecair-cecair:

- [i] Fasa ekstrak
- [ii] Garis 'Tie'
- [iii] Titik 'Plait'

[6 marks/markah]

- [b] Discuss the differences between liquid-liquid extraction and distillation.

Bincangkan perbezaan di antara penyarian cecair-cecair dan penyulingan.

[4 marks/markah]

...7/-

- [c] Seeds containing 30% by weight of oil are extracted in a counter current plant and 95% of the oil is recovered in a solution containing 50% by weight of oil. If the seeds are extracted with fresh solvent and 1 kg of solution is removed in the underflow in association with every 2 kg of insoluble matter, how many ideal stages are required. Solve using the right triangular diagram.

Bijirin yang mengandungi 30% berat minyak akan disarikan dengan menggunakan loji berlawanan arus. 95% minyak akan dipulihkan di dalam larutan yang mengandungi 50% berat minyak. Sekiranya bijirin disarikan dengan menggunakan pelarut segar dan 1 kg larutan dikeluarkan di aliran bawah bersama-sama setiap 2 kg bahan tak larut, berapakah peringkat unggul yang diperlukan. Selesaikan masalah ini dengan menggunakan gambarajah segitiga tepat.

[15 marks/markah]

Appendix
Lampiran

FACTORS FOR UNIT CONVERSIONS

Quantity	Equivalent Values
Mass	$1 \text{ kg} = 1000 \text{ g} = 0.001 \text{ metric ton} = 2.20462 \text{ lb}_m = 35.27392 \text{ oz}$ $1 \text{ lb}_m = 16 \text{ oz} = 5 \times 10^{-4} \text{ ton} = 453.593 \text{ g} = 0.453593 \text{ kg}$
Length	$1 \text{ m} = 100 \text{ cm} = 1000 \text{ mm} = 10^6 \text{ microns } (\mu\text{m}) = 10^{10} \text{ angstroms } (\text{\AA})$ $= 39.37 \text{ in.} = 3.2808 \text{ ft} = 1.0936 \text{ yd} = 0.0006214 \text{ mile}$ $1 \text{ ft} = 12 \text{ in.} = 1/3 \text{ yd} = 0.3048 \text{ m} = 30.48 \text{ cm}$
Volume	$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ liters} = 10^6 \text{ cm}^3 = 10^6 \text{ ml}$ $= 35.3145 \text{ ft}^3 = 220.83 \text{ imperial gallons} = 264.17 \text{ gal}$ $= 1056.68 \text{ qt}$ $1 \text{ ft}^3 = 1728 \text{ in.}^3 = 7.4805 \text{ gal} = 0.028317 \text{ m}^3 = 28.317 \text{ liters}$ $= 28.317 \text{ cm}^3$
Force	$1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2 = 10^5 \text{ dynes} = 10^5 \text{ g} \cdot \text{cm/s}^2 = 0.22481 \text{ lb}_f$ $1 \text{ lb}_f = 32.174 \text{ lb}_m \cdot \text{ft/s}^2 = 4.4482 \text{ N} = 4.4482 \times 10^5 \text{ dynes}$
Pressure	$1 \text{ atm} = 1.01325 \times 10^5 \text{ N/m}^2 \text{ (Pa)} = 101.325 \text{ kPa} = 1.01325 \text{ bars}$ $= 1.01325 \times 10^6 \text{ dynes/cm}^2$ $= 760 \text{ mm Hg at } 0^\circ\text{C (torr)} = 10.333 \text{ m H}_2\text{O at } 4^\circ\text{C}$ $= 14.696 \text{ lb}_f/\text{in.}^2 \text{ (psi)} = 33.9 \text{ ft H}_2\text{O at } 4^\circ\text{C}$ $= 29.921 \text{ in Hg at } 0^\circ\text{C}$
Energy	$1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m} = 10^7 \text{ ergs} = 10^7 \text{ dyne} \cdot \text{cm}$ $= 2.778 \times 10^{-7} \text{ kW} \cdot \text{h} = 0.23901 \text{ cal}$ $= 0.7376 \text{ ft-lb}_f = 9.486 \times 10^{-4} \text{ Btu}$
Power	$1 \text{ W} = 1 \text{ J/s} = 0.23901 \text{ cal/s} = 0.7376 \text{ ft-lb}_f/\text{s} = 9.486 \times 10^{-4} \text{ Btu/s}$ $= 1.341 \times 10^{-3} \text{ hp}$

Example: The factor to convert grams to lb_m is $\left(\frac{2.20462 \text{ lb}_m}{1000 \text{ g}} \right)$

THE GAS CONSTANT

$$8.314 \text{ m}^3 \cdot \text{Pa/mol} \cdot \text{K}$$

$$0.08314 \text{ liter} \cdot \text{bar/mol} \cdot \text{K}$$

$$0.08206 \text{ liter} \cdot \text{atm/mol} \cdot \text{K}$$

$$62.36 \text{ liter} \cdot \text{mm Hg/mol} \cdot \text{K}$$

$$0.7302 \text{ ft}^3 \cdot \text{atm/lb-mole} \cdot {}^\circ\text{R}$$

$$10.73 \text{ ft}^3 \cdot \text{psia/lb-mole} \cdot {}^\circ\text{R}$$

$$8.314 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$$

$$1.987 \text{ cal/mol} \cdot \text{K}$$

$$1.987 \text{ Btu/lb-mole} \cdot {}^\circ\text{R}$$