

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Pertama
Sidang Akademik 1997/98

September 1997

EEE 475 - Analisis Dan Rekabentuk Sistem Kawalan

Masa : [3 jam]

ARAHAN KEPADA CALON :

Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi **TUJUH (7)** muka surat berserta Lampiran (5 muka surat) bercetak dan **ENAM (6)** soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.

Jawab **LIMA (5)** soalan.

Agihan markah bagi soalan diberikan di sisi sebelah kanan soalan berkenaan.

Jawab semua soalan di dalam Bahasa Malaysia.

...2/-

1. Fungsi pindah satu proses kimia diberikan sebagai:

$$G(s) = \frac{0.5s^3 - 2s^2 + 3}{s^3 + 5s^2 + 7s + 3}$$

- (a) Lukiskan graf aliran isyarat bagi realisasi bentuk berkanun bolehkawal sistem tersebut dan tentukan matrik A, B, C dan D kepada sistem itu, berdasarkan graf aliran isyarat tersebut.
- (25%)
- (b) Lukiskan graf aliran isyarat bagi realisasi bentuk berkanun bolehcerap sistem tersebut dan tentukan matrik A, B, C dan D kepada sistem itu berdasarkan graf aliran isyarat tersebut.
- (25%)
- (c) Nyatakan fungsi pindah sistem tersebut dalam bentuk pecahan separa.
- (20%)
- (d) Lukiskan graf aliran isyarat dalam bentuk realisasi DCF atau JCF sistem tersebut dan tentukan matrik A, B, C dan D sistem tersebut berdasarkan kepada graf aliran isyarat tersebut.
- (30%)


2. Diberikan persamaan keadaan suatu sistem sebagai:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$
$$y(t) = [1 \quad 2] \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + u(t)$$

...3/-

- (a) Tentukan persamaan ciri sistem tersebut dan carikan fungsi pindah sistem itu.
(20%)
- (b) Berikan definisi kebolehkawalan keadaan dan kebolehceraian keadaan sesuatu sistem LTIV.
(10%)
- (c) Semak sama ada sistem ini bolehkawal dan bolehcerap.
(20%)
- (d) Tentukan matrik peralihan-keadaan $\phi(t)$ dan keadaan $x(t)$ untuk $t \geq 0$, di mana $u(t) = 1$ dan $x(0) = [1, 1]^T$.
(50%)

3. Gambar rajah blok satu sistem kawalan diberikan di bawah, di mana fungsi pindah gelung terbuka sistem ialah $G(s) = \frac{4}{s^2 - 4}$



- (a) Tentukan A, B dan C bagi sistem ini dalam bentuk berkanun pemerhati.
(20%)

...4/-

- (b) Kirakan K supaya kutub-kutub gelung-tertutup diletakkan pada $s = -2 \pm j2$.

(30%)

- (c) Kirakan L supaya kutub-kutub ralat-penganggar diletakkan pada $s = -4 \pm j4$ dan tuliskan persamaan penganggar tertib-penuh yang dihasilkan.

(30%)

- (d) Berikan fungsi pindah u/y kepada pengawal yang dihasilkan.

(20%)

4. Satu loji boleh dinyatakan oleh matrik-matrik berikut:-

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}; \quad C = [1 \ 3]; \quad D = 0$$

- (a) Cari K supaya, jika $u = -Kx + Nr$, sistem gelung-tertutup mempunyai kutub-kutub pada $-2 \pm j2$.

(30%)

- (b) Cari N supaya, jika $r = r_\infty =$ pemalar, $y = y_\infty = r_\infty$; wujudnya ralat keadaan-mantap sifar.

(30%)

- (c) Tambahkan kepada persamaan loji satu pengamir $\eta = e = y - r$ dan pilih untung K dan K_1 supaya, jika $u = -Kx - K_1\eta$, kutub-kutub gelung-tertutup adalah pada $-2, -1 \pm j\sqrt{2}$. Tunjukkan bahawa sistem tersebut mempunyai ralat keadaan mantap sifar dan sifat ini 'robust' terhadap pertukaran dalam A .

(40%)

...5/-

5. Diberikan model suatu proses ialah dalam bentuk:

$$x(k) = \frac{bz^{-1}}{1+az^{-1}} u(k)$$
$$y(k) = x(k) + n(k)$$

di mana $u(k)$ dan $y(k)$ adalah masing-masing masukan dan keluaran yang diukur, dan $n(k)$ ialah satu jujukan bising putih diskret. Menggunakan data dalam jadual 1, tentukan nilai anggaran:

- (a) a dan b menggunakan algoritma kuasa dua mudah
(30%)
- (b) a dan b selepas satu langkah suatu kaedah kuasa dua teritlak dengan
 $y^F(0) = 29.97$ dan $u^F(0) = -1.87$.
(50%)
- (c) Berikan ulasan terhadap nilai-nilai a dan b dalam (a) dan (b).
(10%)
- (d) Bezakan di antara penganggaran dalam-talian dan luar-talian, dan bincangkan secara ringkas mengenai kelebihan dan kelemahan kaedah-kaedah ini.
(10%)

k	1	2	3	4
u(k)	-1	1	1	1
y(k)	-16	0	9	3

Nota : Parameter yang digunakan ialah $a = 0.5$, $b = 8$

Jadual 1

6. (a) Persamaan keadaan satu zarah yang mengikuti hukum Newton diberikan sebagai:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

di mana $x = [d \ v]^T$ dengan $d(t)$ dan $v(t)$ adalah masing-masing kedudukan dan halaju. $u(t)$ ialah suatu masukan pecutan.

- (i) Tentukan kawalan optimum gelung-terbuka sistem tersebut untuk meminimumkan indeks prestasi:

$$J(0) = 1/2 \int_0^T r u^2 dt \quad (35\%)$$

- (ii) Rekabentuk sistem kawalan suapbalik bagi zarah tersebut berdasarkan pengatur quadratik lelurus keadaan mantap. Aturkan keadaan tersebut kepada sifar sementara meminimumkan:

$$J = 1/2 \int_0^\infty (x^T Q x + u^2) dt$$

di mana $Q = \begin{bmatrix} q_p^2 & 0 \\ 0 & q_v \end{bmatrix}$

(35%)

...7/-

- (b) Satu angker-terganding motor AT ditentukan oleh persamaan keadaan berikut:-

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -a & -k' \\ k & \alpha \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} b \\ 0 \end{bmatrix} u$$

di mana $x = [i \quad w]^T$ dengan $i(t)$ arus angker, $w(t)$ kelajuan motor, $u(t)$ voltan angker, $1/a$ pemalar masa elektrik dan $1/\alpha$ pemalar masa mekanik. Tentukan untung suapbalik K dan kawalan optimum u sementara meminimumkan:

$$J = 1/2 x^T(T) \begin{bmatrix} s_i & 0 \\ 0 & s_w \end{bmatrix} x(T) + 1/2 \int_0^T \left[X^T \begin{bmatrix} q_i & 0 \\ 0 & q_w \end{bmatrix} X + ru^2 \right] dt$$

Nota: Tinggalkan jawapan anda dalam sebutan s_1, s_2 dan s_3

(30%)

ooooooo

LAMPIRAN**Laplace Transform Table**

1	Unit-impulse function $\delta(t)$
$\frac{1}{s}$	Unit-step function $u_s(t)$
$\frac{1}{s^2}$	Unit-ramp function t
$\frac{n!}{s^{n+1}}$	t^n ($n = \text{positive integer}$)
$\frac{1}{s + \alpha}$	$e^{-\alpha t}$
$\frac{1}{(s + \alpha)^2}$	$te^{-\alpha t}$
$\frac{n!}{(s + \alpha)^{n+1}}$	$t^n e^{-\alpha t}$ ($n = \text{positive integer}$)
$\frac{1}{(s + \alpha)(s + \beta)}$	$\frac{1}{\beta - \alpha} (e^{-\alpha t} - e^{-\beta t})$ ($\alpha \neq \beta$)
$\frac{s}{(s + \alpha)(s + \beta)}$	$\frac{1}{\beta - \alpha} (\beta e^{-\beta t} - \alpha e^{-\alpha t})$ ($\alpha \neq \beta$)
$\frac{1}{s(s + \alpha)}$	$\frac{1}{\alpha} (1 - e^{-\alpha t})$
$\frac{1}{s(s + \alpha)^2}$	$\frac{1}{\alpha^2} (1 - e^{-\alpha t} - \alpha t e^{-\alpha t})$
$\frac{1}{s^2(s + \alpha)}$	$\frac{1}{\alpha^2} (\alpha t - 1 + e^{-\alpha t})$
$\frac{1}{s^2(s + \alpha)^2}$	$\frac{1}{\alpha^2} \left[t - \frac{1}{\alpha} + \left(t + \frac{2}{\alpha} \right) e^{-\alpha t} \right]$

LAMPIRAN

Laplace Transform Table (continued)

Laplace Transform $F(s)$	Time Function $f(t)$
$\frac{s}{(s + \alpha)^2}$	$(1 - \alpha t)e^{-\alpha t}$
$\frac{\omega_n^2}{s^2 + \omega_n^2}$	$\sin \omega_n t$
$\frac{s}{s^2 + \omega_n^2}$	$\cos \omega_n t$
$\frac{\omega_n^2}{s(s^2 + \omega_n^2)}$	$1 - \cos \omega_n t$
$\frac{\omega_n^2(s + \alpha)}{s^2 + \omega_n^2}$	$\omega_n \sqrt{\alpha^2 + \omega_n^2} \sin(\omega_n t + \theta)$ where $\theta = \tan^{-1}(\omega_n/\alpha)$
$\frac{\omega_n}{(s + \alpha)(s^2 + \omega_n^2)}$	$\frac{\omega_n}{\alpha^2 + \omega_n^2} e^{-\alpha t} + \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 + \omega_n^2}} \sin(\omega_n t - \theta)$ where $\theta = \tan^{-1}(\omega_n/\alpha)$
$\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$	$\frac{\omega_n}{\sqrt{1 - \zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} t \quad (\zeta < 1)$
$\frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}$	$1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} t + \theta)$ where $\theta = \cos^{-1} \zeta \quad (\zeta < 1)$
$\frac{s\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$	$\frac{-\omega_n^2}{\sqrt{1 - \zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} t - \theta)$ where $\theta = \cos^{-1} \zeta \quad (\zeta < 1)$
$\frac{\omega_n^2(s + \alpha)}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$	$\omega_n \sqrt{\frac{\alpha^2 - 2\alpha\zeta\omega_n + \omega_n^2}{1 - \zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} t + \theta)$ where $\theta = \tan^{-1} \frac{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}}{\alpha - \zeta\omega_n} \quad (\zeta < 1)$
$\frac{\omega_n^2}{s^2(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}$	$t - \frac{2\zeta}{\omega_n} + \frac{1}{\omega_n^2 \sqrt{1 - \zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} t + \theta)$ where $\theta = \cos^{-1}(2\zeta^2 - 1) \quad (\zeta < 1)$

LAMPIRAN**z-Transform Table**

Laplace Transform	Time Function	z-Transform
1	Unit impulse $\delta(t)$	1
$\frac{1}{s}$	Unit step $u_s(t)$	$\frac{z}{z - 1}$
$\frac{1}{1 - e^{-Ts}}$	$\delta_T(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t - nT)$	$\frac{z}{z - 1}$
$\frac{1}{s^2}$	t	$\frac{Tz}{(z - 1)^2}$
$\frac{1}{s^3}$	$\frac{t^2}{2}$	$\frac{T^2 z(z + 1)}{2(z - 1)^3}$
$\frac{1}{s^{n+1}}$	$\frac{t^n}{n!}$	$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{(-1)^n}{n!} \frac{\partial^n}{\partial \alpha^n} \left[\frac{z}{z - e^{-\alpha T}} \right]$
$\frac{1}{s + \alpha}$	$e^{-\alpha t}$	$\frac{z}{z - e^{-\alpha T}}$
$\frac{1}{(s + \alpha)^2}$	$te^{-\alpha t}$	$\frac{Tze^{-\alpha T}}{(z - e^{-\alpha T})^2}$
$\frac{\alpha}{s(s + \alpha)}$	$1 - e^{-\alpha t}$	$\frac{(1 - e^{-\alpha T})z}{(z - 1)(z - e^{-\alpha T})}$
$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$	$\sin \omega t$	$\frac{z \sin \omega T}{z^2 - 2z \cos \omega T + 1}$
$\frac{\omega}{(s + \alpha)^2 + \omega^2}$	$e^{-\alpha t} \sin \omega t$	$\frac{ze^{-\alpha T} \sin \omega T}{z^2 - 2ze^{-\alpha T} \cos \omega T + e^{-2\alpha T}}$
$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$	$\cos \omega t$	$\frac{z(z - \cos \omega T)}{z^2 - 2z \cos \omega T + 1}$
$\frac{s + \alpha}{(s + \alpha)^2 + \omega^2}$	$e^{-\alpha t} \cos \omega t$	$\frac{z^2 - ze^{-\alpha T} \cos \omega T}{z^2 - 2ze^{-\alpha T} \cos \omega T + e^{-2\alpha T}}$

LAMPIRAN

OPEN-LOOP LINEAR QUADRATIC CONTROLLER

System model:

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad t \geq t_0, \quad x(t_0) = x_0 \text{ given}$$

Desired final state:

$$x(T) = r_T, \quad r_T \text{ given}$$

Performance index:

$$J(t_0) = \frac{1}{2} \int_{t_0}^T u^T R u dt, \quad R > 0$$

Optimal Open-Loop Control:**Lyapunov equation:**

$$\dot{P} = AP + PA^T + BR^{-1}B^T, \quad P(t_0) = 0$$

Open-loop control:

$$u(t) = R^{-1}B^T e^{A^T(T-t)} P^{-1}(T) d(t_0, T)$$

$$\text{where } d(t_0, T) = r_T - e^{A(T-t_0)} x_0$$

Optimal cost:

$$J(t_0) = \frac{1}{2} d^T(t_0, T) P^{-1}(T) d(t_0, T)$$

CONTINUOUS LINEAR QUADRATIC REGULATOR

System model:

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad t \geq t_0, \quad x(t_0) = x_0 \text{ given}$$

Performance index:

$$J(t_0) = \frac{1}{2} x^T(T) S(T) x(T) + \frac{1}{2} \int_{t_0}^T (x^T Q x + u^T R u) dt.$$

with:

$$S(T) \geq 0, \quad Q \geq 0, \quad R > 0$$

Optimal feedback control:**Riccati equation:**

$$-\dot{S} = A^T S + S A - S B R^{-1} B^T S + Q, \quad t \leq T, \quad S(T) \text{ given}$$

Kalman gain:

$$K = R^{-1} B^T S$$

Time-varying feedback:

$$u = -K(t)x$$

Optimal cost:**CCV1**

$$J(t_0) = \frac{1}{2} x_0^T S(t_0) x_0$$

CONTINUOUS NONLINEAR OPTIMAL CONTROLLER

System model:

$$\dot{x} = f(x, u, t), \quad t \geq t_0, \quad t_0 \text{ fixed}$$

Performance index:

$$J(t_0) = \phi(x(T), T) + \int_{t_0}^T L(x, u, t) dt$$

Final state constraint:

$$\Psi(x(T), T) = 0$$

Optimal Controller:**Hamiltonian:**

$$H(x, u, t) = L(x, u, t) + \lambda^T f(x, u, t)$$

State equation:

$$\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial \lambda} = f, \quad t \geq t_0$$

Costate equation:

$$-\dot{\lambda} = \frac{\partial H}{\partial x} = \frac{\partial f^T}{\partial x} \lambda + \frac{\partial L}{\partial x}, \quad t \leq T$$

Stationarity condition:

$$0 = \frac{\partial H}{\partial u} = \frac{\partial L}{\partial u} + \frac{\partial f^T}{\partial u} \lambda$$

Boundary conditions:

$$\begin{aligned} & x(t_0) \text{ given} \\ & (\phi_x + \Psi_x^T \nu - \lambda)^T |_T dx(T) + (\phi_t + \Psi_T^T \nu + H) |_T dT = 0 \end{aligned}$$
