

---

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

2<sup>nd</sup>. Semester Examination  
2002/2003 Academic Session  
*Peperiksaan Semester Kedua*  
*Sidang Akademik 2002/2003*

February / March 2003

**EAH 325E/3 – Engineering Hydrology (*Hidrologi Kejuruteraan*)**

Time : 3 hour  
*Masa : 3 jam*

---

**Instruction to candidates:**

**Arahan Kepada Calon:**

1. Ensure that this paper contains **TWELVE (12)** printed pages included appendix.
1. *Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi DUA BELAS (12) muka surat bercetak termasuk lampiran sebelum anda memulakan peperiksaan ini.*
2. This paper contains **SIX (6)** question. Answer **FIVE (5)** question only. Marks will be given to the **FIRST FIVE (5)** question put in order on the answer script and **NOT** the **BEST FIVE (5)**.
2. *Kertas ini mengandungi ENAM (6) soalan. Jawab LIMA (5) soalan sahaja. Markah hanya akan dikira bagi LIMA (5) jawapan PERTAMA yang dimasukkan di dalam buku mengikut susunan dan bukannya LIMA (5) jawapan terbaik.*
3. All questions carry the same mark.
3. *Semua soalan mempunyai markah yang sama.*
4. All questions **CAN BE** answered either in English or Bahasa Malaysia or combination of both languages.
4. *Semua soalan boleh dijawab dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Malaysia ataupun kombinasi kedua-dua bahasa.*
5. Write answered question number on the cover sheet of answer script.
5. *Tuliskan nombor soalan yang dijawab di luar kulit buku jawapan anda.*

1. (a) What is a hydrologic cycle? Draw a schematic diagram of a hydrologic cycle and show the various components of the hydrologic cycle.

(8 marks)

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan kitaran hidrologi? Dan tunjukkan kitaran hidrologi dan komponennya.

(8 markah)

(b) A catchment area of  $140 \text{ km}^2$  received 120 cm of rainfall in a year. At the outlet of the catchment, flow in the stream draining the catchment was found to have an average rate of  $2.0 \text{ m}^3/\text{s}$  for 3 months,  $3.0 \text{ m}^3/\text{s}$  for 6 months and  $5.0 \text{ m}^3/\text{s}$  for 3 months.

- i. What is the runoff coefficient (ratio between runoff and rainfall) of the catchment?
- ii. If a forestation of the catchment reduces the runoff coefficient to 0.5, what is the increase in the abstraction from precipitation due to infiltration, evaporation and transpiration, for the same annual rainfall of 120 cm.

(6 marks)

(b) Kawasan tадahan seluas  $140 \text{ km}^2$  menerima hujan 120 cm setahun. Air mengalir melalui alur keluar tадahan dengan kadar purata  $2.0 \text{ m}^3/\text{s}$  untuk 3 bulan,  $3.0 \text{ m}^3/\text{s}$  untuk 6 bulan dan  $5.0 \text{ m}^3/\text{s}$  untuk 3 bulan.

- i. Tentukan pekali aliran terus (nisbah di antara aliran dan hujan) untuk tадahan.
- ii. Sekiranya aktiviti pembalakan dalam kawasan tадahan mengurangkan pekali aliran terus kepada 0.5, tentukan peningkatan kehilangan hidrologik disebabkan penyusupan, pemeluwapan dan penyejatpeluhuan, untuk hujan tahunan yang sama iaitu sebanyak 120 cm.

(6 markah)

(c) Analysis of data on maximum one-day rainfall depth at a location X indicated that a depth of 16 cm had a return period of 50 years. Determine the probability of a one-day rainfall depth equal to or greater than 16 cm occurring in location X.

- i. Once in 10 successive years
- ii. Two times in 10 successive years
- iii. At least once in 10 successive years

(6 marks)

(c) Analisis data 1-hari kedalaman hujan pada lokasi X menunjukkan kedalaman 16 cm hujan mempunyai kala kembali 50 tahun. Tentukan kebarangkalian 1-hari kedalaman hujan bersamaan atau lebih tinggi ( $\geq$ ) dari 16 cm berlaku pada lokasi X:

- i. Sekali dalam 10 tahun berturutan
- ii. Dua kali dalam 10 tahun berturutan
- iii. Sekurang-kurangnya sekali dalam 10 tahun berturutan

(6 markah)

2. (a) Define the following terms.

- i. Cyclone,
- ii. Extratropical cyclone,
- iii. Anticyclone, and
- iv. Convective precipitation

(5 marks)

(a) Bincangkan dengan ringkas perkara berikut:

- i. Cyclone
- ii. Extratropical cyclone
- iii. Anticyclone
- iv. Hujan Convective

(5 markah)

(b) For a drainage basin of  $600 \text{ km}^2$ , isohyetals drawn for a storm gave the following data :

Isohyetals (interval) (cm)	15–20	12–9	9–6	6–3	3–1
Inter-isohyetal area ( $\text{km}^2$ )	92	128	120	175	85

Estimate the average depth of the precipitation.

(5 marks)

(b) Isohyet hujan untuk kawasan tadahan seluas  $600 \text{ km}^2$  diberikan seperti berikut

Isohyetals (interval) (cm)	15–20	12–9	9–6	6–3	3–1
Luas Inter-isohyetal ( $\text{km}^2$ )	92	128	120	175	85

Anggarkan purata hujan untuk kawasan tadahan tersebut.

(5 markah)

(c) Describe a procedure for checking and correcting inconsistency in rainfall data records.

(5 marks)

(c) Terangkan kaedah untuk menyemak dan pembetulan rekod hujan yang tidak konsisten.

(5 markah)

(d) A catchment area has seven raingauge stations. In a year the annual rainfall recorded by the gauges are as follows.

Station	P	Q	R	S	T	U	V
Rainfall (cm)	130.0	142.1	118.2	108.5	165.2	102.1	146.9

For a 4% error in the estimate of the mean rainfall, calculate the minimum number of additional stations required to be established in the catchment.

(5 marks)

(d) Jumlah hujan tahunan untuk setahun pada suatu kawasan tadahan yang diukur dari tujuh (7) stesen tolok hujan adalah seperti berikut:

Stesen	P	Q	R	S	T	U	V
Hujan (cm)	130.0	142.1	118.2	108.5	165.2	102.1	146.9

Tentukan jumlah minima stesen tolok hujan tambahan yang perlu disediakan di dalam kawasan tadahan untuk mencapai 4% ralat dalam anggaran purata hujan,

(5 markah)

3. (a) Distinguish between:

- i. Aquifer and aquitard
- ii. Unconfined aquifer and leaky aquifer
- iii. Influent and effluent stream
- iv. Water table and piezometric surface
- v. Specific capacity of a well and specific yield of an aquifer

(10 marks)

(a) Bezakan perkara berikut:

- i. Akuifer dan akuitard
- ii. Akuifer bebas dan akuifer bocor
- iii. Sungai influen dan sungai kumbahan
- iv. Paras air bumi dan paras piezometrik
- v. Simpanan tentu dan hasil tentu akuifer

(10 markah)

- (b) A 30-cm well penetrating a confined aquifer is pumped at a rate of 1200 liters/min. The drawdown at an observation well at a radial distance of 30 m is as follows:

Time from start (min)	1.0	2.5	5	10	20	50	100	200	500	1000
Drawdown (m)	0.2	0.5	0.8	1.2	1.8	2.5	3.0	3.7	4.4	5.0

Calculate the aquifer transmissibility and storage coefficient.  
(10 marks)

- (b) Telaga dengan garis pusat 30 cm yang menusuk akuifer terkurung di pam dengan kadar 1200 liter/min. Surutan pada telaga pemerhatian dengan jarak radial 30m diberikan seperti berikut.

Masa (min)	1.0	2.5	5	10	20	50	100	200	500	1000
Surutan (m)	0.2	0.5	0.8	1.2	1.8	2.5	3.0	3.7	4.4	5.0

Tentukan nilai pekali keterusan ( $T$ ) dan pekali kebolehsimpanan ( $S$ ).  
(10 markah)

4. (a) Give a brief description for the following terms:

- i. S-Curve
- ii. Superposition method
- iii. Unit Hydrograf

(5 marks)

- (a) Jelaskan perkara berikut:

- i. Lengkung S
- ii. Kaedah superposisi
- iii. Unit Hidrograf

(5 markah)

- (b) Streamflow hydrograf generated from rainfall event occurring on 100 hectare catchment is given in Table 1.0. The baseflow for the river is estimated at 2.5  $\text{m}^3/\text{s}$ . Compute the following:

- i. Direct runoff hydrograf
- ii. Effective rainfall
- iii. Unit hydrograph for the catchment

(15 marks)

**Table 1.0**

Time (hour)	Streamflow Discharge ( $\text{m}^3/\text{s}$ )
0	2.5
0.15	9.5
0.30	11.5
0.45	18.5
1.00	29.5
1.15	40.5
1.30	48.5
1.45	55.5
2.00	50.5
2.15	41.5
2.30	33.5
2.45	28.5
3.00	19.5
3.15	13.5
3.30	9.5
3.45	5.5
4.00	2.5

(b) *Hidrograf kadar alir sungai yang dihasilkan oleh suatu peristiwa hujan daripada kawasan tадahan seluas 100 hektar diberikan dalam Jadual 1.0. Dianggarkan aliran dasar untuk sungai tersebut ialah  $2.5 \text{ m}^3/\text{s}$ . Tentukan perkara berikut:*

- i. *Hidrograf air larian langsung*
- ii. *Hujan efektif*
- iii. *Unit hidrograf kawasan tадahan*

(15 markah)

**Jadual 1.0**

<i>Masa (jam)</i>	<i>Kadar Sungai (m<sup>3</sup>/s)</i>
0	2.5
0.15	9.5
0.30	11.5
0.45	18.5
1.00	29.5
1.15	40.5
1.30	48.5
1.45	55.5
2.00	50.5
2.15	41.5
2.30	33.5
2.45	28.5
3.00	19.5
3.15	13.5
3.30	9.5
3.45	5.5
4.00	2.5

5. (a) Give **THREE (3)** factors which can contribute to the increase in peak flow discharge of direct runoff hydrograph.

(5 marks)

- (a) Berikan **TIGA (3)** faktor yang boleh menyumbang pada peningkatan puncak kadar alir hidrograf air larian langsung.

(5 markah)

- (b) Catchment area covered with woods and with fair hydrologic condition over an area of 500 hectare will be developed with land use changes as given in Table 2..0 Compute the increase in direct runoff due to the changes in land use for a total rainfall depth of 15 cm. The catchment area consists of hydrologic soil group C and assumes average antecedent condition for both before and after land use changes.

(15 marks)

**Table 2.0**

Land use	Area (%)
Paved parking lots.	15
Streets and roads with paved curbs and storm sewers.	20
Residential districts with 65% average impervious area.	15
Residential districts with 30% average impervious area.	50

(b) Kawasan hutan (woods) seluas 500 hektar yang mempunyai keadaan hidrologik yang sederhana (fair hydrologic condition) akan dibangunkan dengan butiran perubahan guna tanah yang diberikan dalam Jadual 2.0. Tentukan pertambahan air larian disebabkan perubahan guna tanah tersebut untuk peristiwa hujan sedalam 15 cm. Kawasan tадahan terdiri dari tanah kumpulan C dan anggapkan keadaan lembapan lampau purata (average antecedent condition) untuk kedua-dua keadaan guna tanah tersebut.

(15 markah)

**Jadual 2.0**

Guna Tanah	Keluasan (%)
<i>Lot tempat letak kereta berturap.</i>	15
<i>Jalan berturap dengan bahu jalan dan pembentung air larian ribut.</i>	20
<i>Kawasan perumahan (residential) dengan 65% tak telap air.</i>	15
<i>Kawasan perumahan (residential) dengan 30% tak telap air</i>	50

6. The record of average annual discharge for a streamflow gauging station is given in Table 3.0. Assuming the data is normally distributed, determine the following:
- The probability of average annual streamflow discharge  $\geq 150 \text{ m}^3/\text{s}$
  - The probability of average annual streamflow discharge  $\leq 75 \text{ m}^3/\text{s}$
  - The magnitude of average annual streamflow discharge with 100 year return period.

(20 marks)

**Table 3.0**

Year	Average Discharge ( $\text{m}^3/\text{s}$ )	Year	Average Discharge ( $\text{m}^3/\text{s}$ )
2000	43.56	1990	73.88
1999	89.45	1989	62.87
1998	53.67	1988	63.22
1997	74.32	1987	55.43
1996	55.87	1986	72.54
1995	92.61	1985	40.65
1994	67.92	1984	55.24
1993	73.88	1983	85.98
1992	49.65	1982	79.32
1991	78.92	1981	61.13

*Rekod purata kadaralir tahunan untuk satu stesen pengukuran kadaralir sungai ditunjukkan pada Jadual 3.0. Menggunakan taburan normal tentukan perkara berikut:*

- i. kebarangkalian purata kadaralir tahunan  $\geq 150 \text{ m}^3/\text{s}$
- ii. kebarangkalian purata kadaralir tahunan  $\leq 75 \text{ m}^3/\text{s}$
- iii. magnitud kadaralir dengan purata ulangan 100 tahun

(20 markah)

**Jadual 3.0**

Tahun	Purata Kadaralir ( $\text{m}^3/\text{s}$ )	Tahun	Purata Kadaralir ( $\text{m}^3/\text{s}$ )
2000	43.56	1990	73.88
1999	89.45	1989	62.87
1998	53.67	1988	63.22
1997	74.32	1987	55.43
1996	55.87	1986	72.54
1995	92.61	1985	40.65
1994	67.92	1984	55.24
1993	73.88	1983	85.98
1992	49.65	1982	79.32
1991	78.92	1981	61.13

- 000 O 000 -

**LAMPIRAN**

**LAMPIRAN**

**LAMPIRAN**